


Mono-Split Mural Climate 2000 Ar Condicionado



NOVO



Características técnicas:

- ▶ Capacidade de 2,6 a 7 KW.
- ▶ Display digital de temperatura .
- ▶ Tratamento anti corrosão “Golden Fin” nos permutadores da unidade exterior e da unidade interior.
- ▶ Classificação energética A++ em modo arrefecimento.
- ▶ Níveis de som desde 25 dBA.
- ▶ Limites de operação até 50°C (arrefecimento).
- ▶ Função “Follow me”.
- ▶ Modo “Sleep”.
- ▶ Filtro anti-pó de alta densidade e filtro catalítico.

A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente).



Mono-Split - Mural Climate 2000

Dados Técnicos

Modelo		Unidades	Climate 2000 - SET 26 WE	Climate 2000 - SET 35 WE	Climate 2000 - SET 53 WE	Climate 2000 - SET 70 WE
Arrefecimento	Capacidade	Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-21.000)	24.000 (7.100-27.000)
		kW	2,6 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 4,2)	5,3 (1,8 - 6,2)	7,0 (2,1 - 7,9)
	Consumo	W	732 (100 - 1.240)	1.213 (130 - 1.580)	1.550 (140 - 2.300)	2.600 (420 - 3.150)
Aquecimento	Capacidade	Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.950)	19.000 (4.400-23.000)	25.000 (5.500-27.000)
		kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,3 - 6,7)	7,3 (1,6 - 7,9)
	Consumo	W	733 (120 - 1.200)	1.088 (100 - 1.680)	1.570 (220 - 2.350)	2.400 (300 - 2.750)
Consumo máximo		A	10,0	10,0	13,0	15,5
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
	Classe de Eficiência Energética	-				
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4	4	4	4
	Classe de Eficiência Energética	-				
Aquecimento sazonal (clima quente)	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
	Classe de Eficiência Energética	-				
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++ > D	A+++ > D	A+++ > D	A+++ > D
Voltagem		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F			
Alimentação		-	Ext.	Ext.	Ext.	Ext.
Cabo de comunicação unidade int/ext		-	5 fios	5 fios	5 fios	5 fios

Unidades interiores	Unidades	CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
Caudal de ar (mín./méd./máx.)	m³/h	325 / 360 / 466	314 / 430 / 540	540 / 680 / 840	662 / 817 / 980
Nível de pressão sonora (mín./med./máx.)	dB(A)	25 / 32 / 38	25 / 34 / 40	26 / 36 / 42	36 / 40 / 45
Dimensões (A x L x P)	mm	285 x 805 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1.040 x 220
Peso (líquido/bruto)	Kg	7,6 / 9,7	7,6 / 9,8	10,0 / 13,0	12,3 / 15,8

Unidades exteriores	Unidades	CL2000 26 E	CL2000 35 E	CL2000 53 E	CL2000 70 E
Caudal de ar	m³/h	1.750	1.800	2.100	3.500
Nível de pressão sonora	dB(A)	55	56	56	59
Dimensões (A x L x P)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Peso (líquido/bruto)	kg	23,2 / 25,0	23,2 / 25,0	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675
	Carga de refrigerante	kg	0,55	0,55	1,08
	Distância máxima para carga de fábrica	m	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	24
Tubagem refrigerante	Comprimento min tubo int/ext	m	3	3	3
	Líquido / Gás	pol.	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (1/2")

Mono-Split

Mural Climate 7000i



A+++ → D



A+++ → D



HomeCom Easy

Unidade interior com WiFi

Características técnicas:

- ▶ Capacidade de 2 a 5,6 kW.
- ▶ Display digital de temperatura com função stand-by.
- ▶ Conectividade WiFi incluída na unidade interior.
- ▶ Monitorização de energia em tempo real.
- ▶ Assistente de voz para comunicação com plataformas inteligentes.
- ▶ Função Siga-me.
- ▶ Função de Potência.
- ▶ Função de poupança de energia Poupança+.
- ▶ Sensor de presença.
- ▶ Sensor de humidade.
- ▶ Difusão 3D.
- ▶ Ionizador.
- ▶ Filtro de pó de alta densidade e filtro catalítico.
- ▶ Unidade interior premiada com o iF Design Award 2025.

A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama.



BOSCH
Tecnologia para a vida

Home Comfort Group

Mono-Split Mural Climate 7000i

Dados técnicos

Modelo		Uni.	Climate 7000i - SET 20 WE R32 Climate 7000i - SET 20 WEB R32 Climate 7000i - SET 20 WES R32	Climate 7000i - SET 26 WE R32 Climate 7000i - SET 26 WEB R32 Climate 7000i - SET 26 WES R32	Climate 7000i - SET 35 WE R32 Climate 7000i - SET 35 WEB R32 Climate 7000i - SET 35 WES R32
Arrefecimento	Capacidade	Btu/h	6824 (3276 - 12659)	8530 (3514 - 14604)	11601 (3514 - 14603)
		kW	2,0 (0,96~3,71)	2,5 (1,03~4,28)	3,4 (1,03~4,28)
	Consumo	W	384 (100~920)	500 (102~1.400)	759 (102~1.400)
Aquecimento	Capacidade	Btu/h	7847 (2354 - 13648)	13989 (2559 - 17640)	13989 (2559 - 17640)
		kW	2,3 (0,69~4,0)	4,1 (0,75~5,17)	4,1 (0,75~5,17)
	Consumo	W	460 (115~850)	872 (104~1.506)	872 (104~1.506)
Consumo máximo		A	11,0	13,0	13,5
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	9,4	10,1	9,7
	Classe de Eficiência Energética	-	A+++	A+++	A+++
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1
	Classe de Eficiência Energética	-	A+++	A+++	A+++
Aquecimento sazonal (clima quente)	SCOP	W/W	5,3	5,3	5,3
	Classe de Eficiência Energética	-	A+++	A+++	A+++
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++~> D	A+++~> D	A+++~> D
Voltagem		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F		
Alimentação		-	Ext.	Ext.	Ext.
Cabo de comunicação unidade int/ ext		-	5 fios	5 fios	5 fios
Unidade interior	Caudal de ar (sil./mín./méd./máx.)	m³/h	320 / 460 / 520 / 680	380 / 480 / 680 / 750	380 / 480 / 700 / 750
	Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)	dB(A)	23 / 25 / 30 / 37	24 / 30 / 36 / 43	24 / 33 / 38 / 43
	Dimensões (A x L x P)	mm	308 x 909 x 255	308 x 909 x 255	308 x 909 x 255
	Peso (líquido/bruto)	Kg	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1
Unidade exterior	Caudal de ar	m³/h	1.900	2.100	2.100
	Nível de pressão sonora	dB(A)	53	56	56
	Dimensões (A x L x P)	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 303	554 x 805 x 303
	Peso (líquido/bruto)	Kg	28,1 / 30,6	31,3 / 34,0	31,4 / 34,0
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675
	Carga de refrigerante	Kg	0,85	0,9	0,9
	Distância máxima para carga de fábrica	m	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	12
Tubagem refrigerante	Comprimento min tubo int/ext	m	3	3	3
	Líquido / Gás	pol	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (3/8")

Contém gás refrigerante R32 com GWP = 675.

Mono-Split Mural Climate 7000i

Dados técnicos

Modelo		Unidades	Climate 7000i - SET 41 WE R32 Climate 7000i - SET 41 WEB R32 Climate 7000i - SET 41 WES R32	Climate 7000i - SET 53 WE R32 Climate 7000i - SET 53 WEB R32 Climate 7000i - SET 53 WES R32
Arrefecimento	Capacidade	Btu/h	13648 (3889 - 16514)	17060 (4504 - 19312)
		kW	4,0 (1,14~4,84)	5,0 (1,32~5,66)
	Consumo	W	1.025 (115-1.500)	1.315 (135-1.600)
Aquecimento	Capacidade	Btu/h	15695 (3650 - 19415)	19108 (4094 - 22759)
		kW	4,6 (1,07~5,69)	5,6 (1,20~6,67)
	Consumo	W	1.070 (170-1.860)	1.475 (185-1.965)
Consumo máximo		A	13,5	13,5
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	8,7	8,5
	Classe de Eficiência Energética	-	A+++	A+++
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4,6	4,6
	Classe de Eficiência Energética	-	A++	A++
Aquecimento sazonal (clima quente)	SCOP	W/W	5,6	5,1
	Classe de Eficiência Energética	-	A+++	A+++
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++--> D	A+++--> D
Voltagem		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	
Alimentação		-	Ext.	Ext.
Cabo de comunicação unidade int/ext		-	5 fios	5 fios
Unidade interior	Caudal de ar (sil./mín./méd./máx.)	m³/h	390 / 500 / 720 / 780	400 / 510 / 740 / 800
	Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)	dB(A)	28 / 34 / 39 / 43	28 / 34 / 39 / 43
	Dimensões (A x L x P)	mm	308 x 909 x 255	308 x 909 x 255
	Peso (líquido/bruto)	Kg	12,4 / 17,1	12,4 / 17,2
Unidade exterior	Caudal de ar	m³/h	2.100	3.500
	Nível de pressão sonora	dB(A)	56	56
	Dimensões (A x L x P)	mm	554 x 805 x 303	673 x 890 x 342
	Peso (líquido/bruto)	Kg	31,5 / 34,2	40,9 / 43,9
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32
	GWP	-	675	675
	Carga de refrigerante	Kg	1	1,25
	Distância máxima para carga de fábrica	m	5	5
	Carga adicional	g/m	24	24
Tubagem refrigerante	Comprimento min tubo int/ext	m	3	3
	Líquido / Gás	pol	(1/4") / (1/2")	(1/4") / (1/2")

Contém gás refrigerante R32 com GWP = 675.

Multi-Split Unidades Exteriores Climate 5000 M Ar Condicionado



A+++ → D



A+++ → D



Características técnicas:

- ▶ **Desde 2x1 até 5x1 com amplas possibilidades de combinação:** Permite adaptar-se a diferentes tipologias de instalação.
- ▶ **Grandes comprimentos de tubagem:** Os grandes comprimentos de tubagem permitem a utilização desta gama em diversos projetos.
- ▶ **Unidades interiores compatíveis:** As unidades interiores murais são compatíveis com os sistemas Mono-Split e Multi-Split.
- ▶ **O exclusivo anticorrosivo “Golden Fin”** permite que os permutadores de calor resistam ao ar salgado, chuva e outros elementos corrosivos. Também previne eficazmente a criação de bactérias e melhora a eficiência do calor.

A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente).



Multi-Split - Unidades Exteriores Climate 5000 M (2x1, 3x1, 4x1, 5x1)

Dados Técnicos

Modelo		Unidades	CL5000M 41/2 E 2x1	CL5000M 53/2 2x1	CL5000M 62/3 3x1	CL5000M 79/3 3x1
Capacidade Arrefecimento		kW	4,1 (1,5~4,9)	5,3 (1,7~5,6)	6,2 (2,0~6,6)	7,9 (3,0~8,5)
		Btu/h	14.000 (5.000~17.000)	18.000 (5.800~19.000)	21.000 (6.800~22.500)	27.000(10.330~29.000)
Capacidade Aquecimento		kW	4,4 (1,6~4,8)	5,6 (1,8~5,6)	6,5 (2,0~6,7)	8,2 (2,2~8,5)
		Btu/h	15.000 (5.500~16.500)	19.000 (6.200~19.200)	22.000 (6.800~22.800)	28.000(7.500~29.000)
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	6,8	6,1	6,5	6,1
	Classe eficiência energética					
Aquecimento sazonal	SCOP	W/W	4	4	4	4
	Classe eficiência energética					
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++> D	A+++> D	A+++> D	A+++> D
Voltagem		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F			
Caudal de ar		m3/h	2.100	2.100	3.000	3.000
Nível de pressão sonora		dB (A)	55	54	55	55
Peso Líquido/Bruto		kg	34,7 / 31,6	35,0 / 38,0	43,3 / 47,1	48,0 / 51,8
Dimensões (AxLxP)		mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Carga de refrigerante	Kg	1,1	1,25	1,5	1,85
	equivalente de CO2	t	0,7425	0,8437	1,0125	1,2487
Tubagem de refrigerante	Líquido/Gás	pol.	2x (1/4") / (3/8")	2x (1/4") / (3/8")	3x (1/4") / (3/8")	3x (1/4") / (3/8")
	Distância máx. para carga de fábrica	m	15	15	22,5	22,5
	Carga adicional	g/m	12	12	12	12

* Valores de EER/COP. O regulamento 206/2012 inclui apenas aparelhos de ar condicionado com potência igual ou inferior a 12 kW.

Multi-Split - Unidades Exteriores Climate 5000 (2x1, 3x1, 4x1, 5x1) M

Dados Técnicos

Modelo	Unidades	CL5000M 82/4 4x1	CL5000M 105/4 E 4x1	CL5000M 125/5 E 5x1
Capacidade Arrefecimento	kW	8,2 (3,1~10,3)	10,6 (3,1~11,3)	12,3 (3,2~12,9)
	Btu/h	28.000 (10.500-35.000)	36.000 (10.500-38.528)	42.000 (10.800-44.000)
Capacidade Aquecimento	kW	8,8 (2,3 ~10,1)	10,6 (3,3~12,0)	12,3 (3,5~12,9)
	Btu/h	30.000 (80.00~34.600)	36.000 (11.200~40.800)	42.000 (12.000~44.000)
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	7,0	6,5
	Classe eficiência energética			
Aquecimento sazonal	SCOP	W/W	4,0	3,8
	Classe eficiência energética			
Classes da etiqueta de eficiência energética	-	A++++> D	A++++> D	A++++> D
Voltagem	V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F		
Caudal de ar	m3/h	3.800	4.000	3.850
Nível de pressão sonora	dB (A)	61,0	62,0	61,5
Peso Bruto	kg	62,1 / 67,7	68,8 / 75,6	74,1 / 79,5
Dimensões (AxLxP)	mm	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32
	GWP	675	675	675
	Carga de refrigerante	Kg	2,1	2,9
	equivalente de CO2	t	1,4175	1,9575
Tubagem de refrigerante	Líquido/Gás	mm (pol.)	3x (1/4") / (3/8") + 1x (1/4") / (1/2")	3x (1/4") / (3/8") + 1x (1/4") / (1/2")
	Distância máx. para carga de fábrica	m	30	37,5
	Carga adicional	g/m	12	12

* Valores de EER/COP. O regulamento 206/2012 inclui apenas aparelhos de ar condicionado com potência igual ou inferior a 12 kW.

Mono-Split Mural Climate 3000i Ar Condicionado



A+++ → D



A+++ → D



Compatível
com WiFi
através de
acessório



HomeCom Easy



Características técnicas:

- ▶ Capacidade de 2,6 a 7,0 kW.
- ▶ Display digital de temperatura.
- ▶ Conetividade WiFi mediante acessório (opcional).
- ▶ Classificação energética A++ em modo arrefecimento.
- ▶ Níveis de som desde 20 dBA.
- ▶ Limites de operação até 50 °C (arrefecimento).
- ▶ Função "Follow me".
- ▶ Modo "Sleep".
- ▶ Filtro anti-pó de alta densidade e filtro catalítico.

A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente).

A App HomeCom Easy* pode ser descarregada de forma gratuita na App Store e Google Play.

* 5 anos de suporte nas atualizações para o acessório Wi-Fi do Ar Condicionado, quando é necessária a utilização da APP. Para mais informações, consultar o manual de produto.



Tecnologia para a vida



BOSCH

Mono-Split - Mural Climate 3000i

Dados Técnicos

Modelo		Unidades	Climate 3000i - SET 26 WE	Climate 3000i - SET 35 WE	Climate 3000i - SET 53 WE	Climate 3000i - SET 70 WE
Arrefecimento	Capacidade	Btu/h	9.000 (3.500-11.000)	12.000 (4.700-14.700)	18.000 (7.200-20.130)	24.000 (11.570-28.000)
		kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,3 (2,1 - 5,9)	7,0 (3,4 - 8,2)
	Consumo	W	733 (80 - 1.100)	1.096 (120 - 1.650)	1.550 (420 - 2.050)	2.402 (560 - 3.200)
Aquecimento	Capacidade	Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.650-14.950)	19.000 (5.300-19.960)	25.000 (10.580-28.000)
		kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,6 - 5,8)	7,3 (3,1 - 8,2)
	Consumo	W	771 (70 - 990)	1.027 (110 - 1.480)	1.750 (300 - 2.000)	2.130 (780 - 3.100)
Consumo máximo		A	10	10	13	19
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Classe de Eficiência Energética	-				
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Classe de Eficiência Energética	-				
Aquecimento sazonal (clima quente)	SCOP	W/W	5,2	5,5	5,1	5,1
	Classe de Eficiência Energética	-				
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Voltagem		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F			
Alimentação		-	Ext.	Ext.	Ext.	Ext.
Cabo de comunicação unidade int/ext		-	5 fios	5 fios	5 fios	5 fios

Unidades interiores	Unidades	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Caudal de ar (mín./méd./máx.)	m³/h	330 / 460 / 520	350 / 400 / 530	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1.090
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)	dB(A)	20 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 35 / 37 / 46
Dimensões (A x L x P)	mm	292 x 729 x 200	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	337 x 1.082 x 234
Peso (líquido/bruto)	Kg	8,0 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3

Unidades exteriores	Unidades	CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Caudal de ar	m³/h	1.850	1.850	2.100	3.500
Nível de pressão sonora	dB(A)	56	55	57	60
Dimensões (A x L x P)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Peso (líquido/bruto)	kg	23,5 / 25,4	23,7 / 25,5	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675
	Carga de refrigerante /tCO ₂ eq	kg/t	0,60 / 0,405	0,65 / 0,439	1,10 / 0,743
	Distância máxima para carga de fábrica	m	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	24
Tubagem refrigerante	Comprimento min tubo int/ext	m	3	3	3
	Líquido / Gás	pol.	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (1/2")	(3/8") / (5/8")



Mono-Split Mural Climate 6000i Ar Condicionado



A+++ → D



A+++ → D



Compatível
com WiFi
através de
acessório



HomeCom Easy



Características técnicas:

- ▶ Capacidade de 2,6 a 7,0 kW.
- ▶ Display digital de temperatura.
- ▶ Conetividade WiFi mediante acessório (opcional).
- ▶ Classificação energética A+++ em modo arrefecimento.
- ▶ Tratamento anti corrosão "Golden Fin" no permutador da unidade exterior.
- ▶ Níveis de som desde 21 dBA.
- ▶ Limites de operação até 50 °C (arrefecimento).
- ▶ Função "Follow me".
- ▶ Modo "Sleep".
- ▶ Swing 3D.
- ▶ Filtro BIO.
- ▶ Ionizador.
- ▶ Sensor de movimento.
- ▶ Ajuste da humidade do ar desejada.
- ▶ Novo filtro com sistema de imans.

A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente).

A App HomeCom Easy* pode ser descarregada de forma gratuita na App Store e Google Play.

* 5 anos de suporte nas atualizações para o acessório Wi-Fi do Ar Condicionado, quando é necessária a utilização da APP. Para mais informações, consultar o manual de produto.



Tecnologia para a vida



BOSCH

Mono-Split - Mural Climate 6000i

Dados Técnicos

Modelo		Unidades	Climate 6001i - SET 26 WE	Climate 6001i - SET 35 WE	Climate 6001i - SET 53 WE	Climate 6001i - SET 70 WE
Arrefecimento	Capacidade	Btu/h	9.000 (4.500-13.000)	12.000 (4.500-13.500)	18.000 (6.800-20.900)	24.000 (7.200-28.000)
		kW	2,6 (1,32-3,81)	3,5 (1,32-3,96)	5,3 (1,99-6,13)	7,0 (2,11-8,21)
	Consumo	W	570 (130-1.200)	880 (130-1.250)	1.290 (160-1.787)	1.760 (420-3.200)
Aquecimento	Capacidade	Btu/h	10.500 (3.000-15.000)	13.500 (3.000-15.500)	19.000 (4.600-23.100)	25.000 (5.300-28.000)
		kW	3,0 (0,88-4,4)	3,9 (0,88-4,54)	5,6 (1,35-6,77)	7,3 (1,55-8,21)
	Consumo	W	660 (120-1.400)	990 (120-1.450)	1.510 (230-1.695)	1.975 (300-3.100)
Consumo máximo		A	10,5	10,5	13,0	19,0
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Classe de Eficiência Energética	-	 A+++	 A+++	 A+++	 A+++
Aquecimento sazonal (Clima médio)	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
	Classe de Eficiência Energética	-	 A++	 A++	 A+	 A+
Aquecimento sazonal (Clima quente)	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,4	5,3
	Classe de Eficiência Energética	-	 A+++	 A+++	 A+++	 A+++
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A++++-> D	A++++-> D	A++++-> D	A++++-> D
Voltagem		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F			
Alimentação		-	Ext.	Ext.	Ext.	Ext.
Cabo de comunicação unidade int/ext		-	5 fios	5 fios	5 fios	5 fios

Unidades interiores	Unidades	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Caudal de ar (mín./méd./máx.)	m³/h	280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1.092
Nível de pressão sonora (silêncio./mín./med./máx.)	dB(A)	21 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 45
Dimensões (A x L x P)	mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1.140 x 275
Peso (líquido/bruto)	Kg	10,2 / 13,5	10,2 / 13,5	12,3 / 16,8	20,0 / 25,6

Unidades exteriores	Unidades	CL6001i 26 E	CL6001i 35 E	CL6001i 53 E	CL6001i 70 E
Caudal de ar	m³/h	2.200	2.200	3.500	3.500
Nível de pressão sonora	dB(A)	57	58	56	59
Dimensões (A x L x P)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Peso (líquido/bruto)	Kg	28,4 / 31,6	28,4 / 31,6	38,8 / 42,7	45,6 / 49,6
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675
	Carga de refrigerante /tCO2 eq	Kg/t	0,7 / 0,466	0,7 / 0,466	1,1 / 0,743
	Distância máxima para carga de fábrica	m	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	24
Tubagem refrigerante	Comprimento min tubo int/ext	m	3	3	3
	Líquido / Gás	pol.	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (3/8")	(1/4") / (1/2")

Contém gás refrigerante R32 com GWP = 675.